


## ezSWD150IH.14/C



- ✓ roue ez-Wheel® ezSWD150IH.14/C - Série SWD®
- ✓ première roue motrice sécuritaire pour AGVs / AMRs
- ✓ adaptée pour :
  - robotique mobile
  - AGVs
  - AMRs



## Caractéristiques techniques

Diamètre	150 mm
Type de bandage	PU 92 sh.A - Profil plat
Vitesse	0 à 3 km/h
Effort de poussée	60 daN Déplace 1 500 kg
Performance nominale	22 daN à 3 km/h
Vitesse de pointe	4 km/h
Charge verticale maximale	700 kg jusqu'à 3 km/h
Capacité batterie	100 Wh
Tension nominale	24 VDC
Option(s)	Batterie interne Frein de stationnement /B

## Spécificités des composants

## Moteur



Technologie	BLDC PM
Transmission	Planétaire- 2 étages ratio 14:1 valeur exacte (63/17) <sup>2</sup>
Durée de vie indicative*	5 000 h / 15 000 km 1 500 000 starts/stops
Vitesse nominale	107 rpm (3 km/h)
Puissance nominale	185 W (S1)
Couple de pointe	45 Nm

## Batterie



Électrochimie	Li-ion high power
Énergie	100 Wh
Durée de vie indicative*	2-3 ans
Mode de recharge	Chargeur Alimentation externe
Temps de charge minimum*	0,7 heure (pour 80%)

## Fonctions sécuritaires



Déconnexion système	STO SIL3/PLe
Contrôle des mouvements	SLS, SDI SIL2/PLd
Freinage	SBC SIL2/PLd
Encodeur	412 ppr SIL2/PLd
Interface	CANopen Safety®

## Conditions d'utilisation



Températures	0 à +40 °C
Indice IP	IP66
Période de maintenance*	2 ans

La roue peut être utilisée en intérieur ou en extérieur, sur une large gamme de températures. Les composants (y compris la batterie) ne nécessitent aucune inspection, ni maintenance sur toute la durée de vie du produit.

## Poids



Poids de la roue	12 kg
------------------	-------

Grâce à son enveloppe et son moyeu en fonte renforcée, la roue peut supporter d'importantes charges et résister à de sévères chocs et vibrations.

Toutes les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

\* : Les valeurs de référence, basées sur des conditions standard de test, peuvent varier en fonction des différents cas d'usages.

ez-wheel.com