

EASYMOTION : détermination de référence

1-Type de vérin **A** (vérin guidé)
E (non guidé)
Z (non guidé) Force de rappel en traction = 100N (standard) autre : N (maxi = 200N)
L (guidage linéaire)
F (colonne de guidage) Ronde Carrée

2-Nombre de vérins **1 2 3 4 5 6**

3-Vitesse pompe **1** (rapide) (pompe type PE)
2 (normale) (pompe type PA)
4 (spécial - pour vérin type « E », vitesse = 3mm avec manivelle)

4-5- Type d'embouts	côté tige			côté corps			
vérin « E »	EA = A	EB= B	EC= C	EX= X	EY= Y	EZ= Z	
vérin « A »	AA = A	AB= B	AC= C	AW= W	AX= X	AY= Y	AZ= Z
vérin « Z »	A1= D	H0= E		ZW= W	ZX= X	ZY= Y	ZZ= Z
colonne de guidage « F »	FZ= F	FY= G		FB= U	FA= V		
guidage linéaire « L »	LB= B	LA= A		LX= X	LY= Y	LZ= Z	

6-Course **150 200 300 400 500 600 700 800** autre :

7-Manivelle K1 K2 K5

Moteur M1 M3

8-Boitier de commande ST1 ST2 -

9-Version vitesse double (« D » dans la référence) D Confirmation vitesse :

Version spéciale (« B » dans la référence) B Préciser la spécificité

Sans option -

10-Version "monté" M

Version "non monté" U

Version "partiellement monté" (côté vérin) T

Version Quick connector Q

Index 0xx

Nombre de flexibles (en commentaire écran + client + FRN) :

Longueur (mm) pour flexible 1 = 2= 3= 4= 5= 6=

Référence finale : _____ - 0xx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demandeur :

Date :

Offre :